

## PR5 MESSING



220341



220342

Werkdruk	: 250 bar
Temp. max.	: 60 °C
Spanning max.	: 250V
Stroom max. (AC1)	: 6 (2) A
Isolatieklasse	: IP55
Materiaal	: Messing
Kabel	: 1000mm - 3 x 0,75mm <sup>2</sup>

Art. Nr.	Uitvoering	Schakeldruk	Aansluiting
220341	Blauwe wartel	15 bar	1/4" bu.
220340	Rode wartel	25 bar	1/4" bu.
220342	Zwarte wartel	40 bar	1/4" bu.

## PR16 MESSING



220362



220365

Werkdruk	: 250 bar
Temp. max.	: 60 °C
Spanning max.	: 250V
Stroom max. (AC1)	: 16 (6) A
Isolatieklasse	: IP55
Materiaal	: Messing
Kabel	: 1200mm - 3 x 1mm <sup>2</sup>

Art. Nr.	Uitvoering	Schakeldruk	Aansluiting
220362	Blauwe wartel	15 bar	1/4" bu.
220363	Rode wartel	25 bar	1/4" bu.
220360	Zwarte wartel	40 bar	1/4" bu.
220365	Zwarte wartel	40 bar	3/8" bu.

## PR16 MESSING MET RVS NIPPEL



220381



220382

Werkdruk	: 250 bar
Temp. max.	: 60 °C
Spanning max.	: 250V
Stroom max. (AC1)	: 16 (6) A
Isolatieklasse	: IP55
Materiaal	: Messing / RVS
Kabel	: 1200mm - 3 x 1mm <sup>2</sup>

Art. Nr.	Uitvoering	Schakeldruk	Aansluiting
220381	Rode wartel	25 bar	1/4" bu.
220382	Zwarte wartel	40 bar	1/4" bu.
220380	Rode wartel	25 bar	3/8" bu.

## PR1 RVS




220385

Werkdruk	: 600 bar
Temp. max.	: 60 °C
Spanning max.	: 250V
Stroom max. (AC1)	: 16 (6) A
Isolatieklasse	: IP55
Materiaal	: RVS
Kabel	: 1200mm - 3 x 1mm <sup>2</sup>

Art. Nr.	Uitvoering	Schakeldruk	Aansluiting
220385	Zwarte wartel	45 bar	3/8" bu.

## FF4 DAH/PAH



220405

Geschikt voor water, lucht en minerale oliën.

DAH	: Membraan Perbunan
PAH	: Kunststof plunjer
Temp. max.	: 70 °C
Spanning max.	: 250V
Stroom max. (AC1)	: 16 A
Isolatieklasse	: IP54

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	Druk min.	Druk max.
220402	FF 4 - 4 DAH	3/8" bi.	0,22 bar	4 bar
220403	FF 4 - 32 DAH	3/8" bi.	2 bar	32 bar
220404	FF 4 - 120 PAH	3/8" bi.	16 bar	120 bar
220405	FF 4 - 250 PAH	3/8" bi.	30 bar	250 bar