

TEKNOJET 1SC 250

EN 1829 - 2

RECOMMENDED FOR:
PROFESSIONAL WATER JET CLEANERS

RACCOMANDATO PER:
MACCHINE IDROPULTRICI PROFESSIONALI



Alternative versions:    

other colors available: BLUE, RED, GREY
altri colori disponibili: BLU, ROSSO, GRIGIO

Features



Code	Hose size		Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight		
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TJ15C04	6	1/4"	6,4	0,48	12,2	3625	250	14500	1000	2,97	75	0,13	0,20
TJ15C05	8	5/16"	7,9	0,53	13,5	3625	250	14500	1000	3,34	85	0,15	0,22
TJ15C06	10	3/8"	9,5	0,61	15,6	3625	250	14500	1000	3,54	90	0,18	0,27
TJ15C08	12	1/2"	12,8	0,75	19,1	3625	250	14500	1000	5,11	130	0,24	0,35

Vitillo **TeknoJET 1SC 3/8"** (9,5mm) EN 1829-2 **3625 Psi**
-10°C / +150°C 250 Bar
14°F / +302°F 25 MPa

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:
- 10°C/+135°C
(14°F to +275°F)
with peak of +150°C (302°F)

TUBE:
hot water, detergent and oil synthetic rubber

REINFORCEMENT:
1 high tensile steel braid


COVER:
synthetic rubber with extreme abrasion resistance

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
- 10°C/+135°C
(14°F / +275°F)
con punte di +150°C (302°F)

SOTTOSTRATO:
gomma sintetica resistente a acqua calda, detersivi e oli

RINFORZO:
1 treccia di acciaio ad alto carico

COPERTURA:
gomma sintetica con estrema resistenza all'abrasione

Note: TO ORDER BLU VERSION PLEASE ADD "B" TO THE CODE
TO ORDER RED VERSION PLEASE ADD "R" TO THE CODE
TO ORDER GREY VERSION PLEASE ADD "G" TO THE CODE
TO ORDER FOREVER VERSION  PLEASE ADD "FV" TO THE CODE