

TEKNOJET 1SN 250

EN 1829-2

RECOMMENDED FOR:
PROFESSIONAL WATER JET CLEANERS

RACCOMANDATO PER:
MACCHINE IDROPULTRICI PROFESSIONALI

Features:



Alternative versions:



other colors available: BLUE, RED, GREY
altri colori disponibili: BLU, ROSSO, GRIGIO

| Code | Hose size | | | Outside diameter | | Max working pressure | | Min burst pressure | | Min bend radius | | Weight | |
|---------|-----------|-------|------|------------------|------|----------------------|-----|--------------------|------|-----------------|-----|--------|-------|
| | D.N. | Inch | mm | Inch | mm | PSI | Bar | PSI | Bar | Inch | mm | Lb/ft | kg/mt |
| TJ1SN04 | 6 | 1/4" | 6,4 | 0,52 | 13,1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 3,94 | 100 | 0,15 | 0,22 |
| TJ1SN05 | 8 | 5/16" | 7,9 | 0,58 | 14,7 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 4,53 | 115 | 0,18 | 0,27 |
| TJ1SN06 | 10 | 3/8" | 9,5 | 0,67 | 17,0 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 5,12 | 130 | 0,22 | 0,32 |
| TJ1SN08 | 12 | 1/2" | 12,8 | 0,79 | 20,1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 7,09 | 180 | 0,28 | 0,41 |

Vitillo **TeknoJET 1SN 3/8"** (9,5mm) EN 1829-2 **3625 Psi**
-10°C / +150°C 250 Bar
14°F / +302°F 25 MPa

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:
- 10°C/+135°C
(14°F to +275°F)
with peak of +150°C (302°F)

TUBE:
hot water, detergent and oil synthetic rubber

REINFORCEMENT:
1 high tensile steel braid

COVER:
synthetic rubber with extreme abrasion resistance

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
- 10°C/+135°C
(14°F / +275°F)
con punte di +150°C (302°F)

SOTTOSTRATO:
gomma sintetica resistente a acqua calda, detersivi e oli

RINFORZO:
1 treccia di acciaio ad alto carico

COPERTURA:
gomma sintetica con estrema resistenza all'abrasione

Note: TO ORDER BLU VERSION PLEASE ADD "B" TO THE CODE
TO ORDER RED VERSION PLEASE ADD "R" TO THE CODE
TO ORDER GREY VERSION PLEASE ADD "G" TO THE CODE
TO ORDER FOREVER VERSION PLEASE ADD "FV" TO THE CODE