

	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	VALVOLA DI SICUREZZA VS100 AISI316 VS100 S.S.T. AISI316 SAFETY VALVES 60.0470.60	1 GB 2 04/11/08
--	--	--	--

- ROBUSTA COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 316, INDICATO PER USO ALIMENTARE.
STRONG STRUCTURE IN AISI 316 STEEL, SUITABLE FOR THE FOOD INDUSTRY.
- DIMENSIONI COMPATTE MA CON ALTE PRESTAZIONI.
COMPACT DIMENSIONS WITH HIGH PERFORMANCE.
- NUOVE GUARNIZIONI INTERNE DINAMICHE IN TEFLON PER AUMENTARE LA DURATA E LA REGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO.
NEW TEFLON BACK UP RING FOR LONGER LIFE AND SMOOTH WORKING.
- CONTRODADO REGISTRABILE, PER IL CONTROLLO DELLA MASSIMA PRESSIONE.
ADJUSTABLE LOCK NUT TO CONTROL THE MAX. PRESSURE.
- FACILE MANUTENZIONE CON TUTTA LA PARTE INTERNA SFILABILE DALL'ALTO.
INNER PART EXTRACTABLE FROM THE TOP FOR EASY MAINTENANCE.

DN8

CE

SPECIFICHE TECNICHE - SPECIFICATION

- PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	125 bar - 12.5 MPa (1813 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA <i>PERMISSIBLE PRESSURE</i>	140 bar - 14 MPa (2300 psi)
- PORTATA MASSIMA <i>MAX FLOW RATE</i>	20 l/min (5.3 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA <i>MAX WORKING TEMPERATURE</i>	90° C (195 °F)

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

