GRAFFITIENTFERNER

- ✓ **Mit Absaugfunktion**
- ✓ **Einsatzbereit geliefert**
- ✓ **Auch für hohen Druck geeignet**

Der professionelle Wandreiniger eignet sich besonders gut für die Entfernung von Graffiti. Er wird auch bei Restaurationen verschiedenster Oberflächen, sowie für die Gebäudereinigung im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Überall dort, wo hartnäckiger Schmutz restlos und sicher beseitigt werden muss, ist der FL-ABB/ABK in seinem Element.

TECHNISCHE DATEN

Druck	350 bar
Temperatur	120°C
Eingang	G3/8" F

FL-ABB 300

FL-ABB 200

FEATURES

Recycling Funktion
Umweltschonung ist heute wichtiger denn je. Mit der Recycling Funktion besteht die Möglichkeit, Restwasser und Rückstände abzusaugen. Über ein separates Recyclingsystem kann das Wasser wieder verwendet werden.



Hochpräzisions Rotorarm
Der in einem automatisierten Schweissverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.

2p2 (2 Arme / 2 Düsen)
Artikel Nr. 82.321 (ø150mm) Artikel Nr. 82.323 (ø250mm)

Bürste
Geeignet für Aussenanwendungen wie z.B. Beton-, Backstein-, Kalksteinmauerwerke oder Holzoberflächen.

Kunststoffring
Zur Einhaltung der Reinheitsverordnung im Esswaren- und klinischen Bereich.

Schweizer Entwicklung
Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreie Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbiddichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht eine lange Lebensdauer.

DYW Drehgelenk
Artikel Nr. 55.020

Bezeichnung	Art. Nr.	ø	Gewicht	Drehgelenk	Rotorarme	HD-Düsen	HD-Pistole
FL-ABB 200	**78.235**	200	2.7kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x
FL-ABK 200*	**78.236**	200	2.8kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x
FL-ABB 300	**78.237**	300	3.2kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x
FL-ABK 300*	**78.238**	300	3.3kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x

* mit Kunststoffring

WWW.MOSMATIC.COM