


- ✓ Mit Absaugfunktion
- ✓ Einsatzbereit geliefert
- ✓ Auch für hohen Druck geeignet



FEATURES

Recycling Funktion

Umweltschonung ist heute wichtiger denn je. Mit der Recycling Funktion besteht die Möglichkeit, Restwasser und Rückstände abzusaugen. Über ein separates Recyclingsystem kann das Wasser wieder verwendet werden.



Hochpräzisions Rotorarm

Der in einem automatisierten Schweissverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.



2p2 (2 Arme / 2 Düsen)

Artikel Nr. 82.321 (ø150mm) Artikel Nr. 82.323 (ø250mm)

Bürste

Geeignet für Aussenanwendungen wie z.B. Beton-, Backstein-, Kalksteinmauerwerke oder Holzoberflächen.



Kunststoffring

Zur Einhaltung der Reinheitsverordnung im Esswaren- und klinischen Bereich.

Schweizer Entwicklung

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreie Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht eine lange Lebensdauer.



DYW Drehgelenk

Artikel Nr. 55.020

Bezeichnung	Art. Nr.	ø	Gewicht	Drehgelenk	Rotorarme	HD-Düsen	HD-Pistole
FL-ABB 200	78.235	200	2.7kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x
FL-ABK 200*	78.236	200	2.8kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x
FL-ABB 300	78.237	300	3.2kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x
FL-ABK 300*	78.238	300	3.3kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x

* mit Kunststoffring

TECHNISCHE DATEN

- Druck** 350 bar
- Temperatur** 120°C
- Eingang** G3/8" F



FL-ABB 300



FL-ABB 200