

- ✓ In diversen Ausführungen erhältlich
- ✓ Multifunktional für viele Oberflächen geeignet
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Einsatzbereit geliefert



**FEATURES**

**Hochpräzisions Rotorarm**

Der in einem automatisierten Schweissverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.

**2w2** (2 Arme / 2 Düsen)  
Artikel Nr. 82.621 (ø 150mm)

**2w2** (2 Arme / 2 Düsen)  
Artikel Nr. 82.623 (ø 250mm)



**Bewährte Innovation**

Das von Mosmatic für hohe Drehzahlen entwickelte Knickdrehgelenk ist ideal geeignet für das Reinigen mit Flächen- und Wandreinigern. Das Knickmoment des Drehgelenkes ist einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung.

**KDYF Knickdrehgelenk**

Artikel Nr. 58.908



**Schweizer Entwicklung**

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreien Kugellagern und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen.

**DYF Drehgelenk**

Artikel Nr. 58.000



**INOX - Lenkrollen**

INOX - Lenkrollen ø 60mm mit Montagewinkeln ermöglichen ein einfaches Bewegen des Flächenreinigers auch bei engen Platzverhältnissen.

**INOX-Lenkrolle**

Artikel Nr. 80.943



Bezeichnung	Art. Nr.	ø	Gewicht	Drehgelenk	Rotorarme	HD-Düsen	HD-Pistole	Lanze	Edelstahlrollen
<b>FL-EB 200</b>	<b>78.200</b>	200	2.4kg	1x DYF	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	---	---
<b>FL-EG 200</b>	<b>78.210</b>	200	3.3kg	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	1x	---
<b>FL-EG 300</b>	<b>78.212</b>	300	4.1kg	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	1x	---
<b>FL-ER 300</b>	<b>78.222</b>	300	5.2kg	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	1x	3x ø 60

**TECHNISCHE DATEN**

**Druck** 275 bar  
**Temperatur** 120°C  
**Eingang** G3/8" F



**FL-ER 300**



**FL-EG 300**



**FL-EG 200**



**FL-EB 200**