

- ✓ In diversen Ausführungen erhältlich
- ✓ Multifunktional für viele Oberflächen geeignet
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Einsatzbereit geliefert



FEATURES

Hochpräzisions Rotorarm

Der in einem automatisierten Schweissverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.

2w2 (2 Arme / 2 Düsen)
Artikel Nr. 82.621 (ø 150mm)

2w2 (2 Arme / 2 Düsen)
Artikel Nr. 82.623 (ø 250mm)



Bewährte Innovation

Das von Mosmatic für hohe Drehzahlen entwickelte Knickdrehgelenk ist ideal geeignet für das Reinigen mit Flächen- und Wandreinigern. Das Knickmoment des Drehgelenkes ist einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung.

KDYF Knickdrehgelenk

Artikel Nr. 58.908



Schweizer Entwicklung

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreien Kugellagern und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen.

DYF Drehgelenk

Artikel Nr. 58.000



INOX - Lenkrollen

INOX - Lenkrollen ø 60mm mit Montagewinkeln ermöglichen ein einfaches Bewegen des Flächenreinigers auch bei engen Platzverhältnissen.

INOX-Lenkrolle

Artikel Nr. 80.943



Bezeichnung	Art. Nr.	ø	Gewicht	Drehgelenk	Rotorarme	HD-Düsen	HD-Pistole	Lanze	Edelstahlrollen
FL-EB 200	78.200	200	2.4kg	1x DYF	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	---	---
FL-EG 200	78.210	200	3.3kg	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	1x	---
FL-EG 300	78.212	300	4.1kg	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	1x	---
FL-ER 300	78.222	300	5.2kg	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	1x	3x ø 60

TECHNISCHE DATEN

Druck 275 bar
Temperatur 120°C
Eingang G3/8" F



FL-ER 300



FL-EG 300



FL-EG 200



FL-EB 200