

- ✓ Auch als 500bar Version erhältlich
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Qualitätsdrehgelenk integriert
- ✓ Einsatzbereit geliefert



TECHNISCHE DATEN

Druck 275 / 500 bar
Temperatur 120°C
Eingang G3/8" F
 G1/4" M



FL-CR 750



FL-CR 520

FL-CG 520

FEATURES

Hochpräzisions Rotorarm

Der in einem automatisierten Schweissverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.



2cw2 (2 Arme / 2 Düsen)

Artikel Nr. 82.942 (ø 470mm)

3cw3 (3 Arme / 3 Düsen)

Artikel Nr. 82.943 (ø 700mm)

Artikel Nr. 82.946 (ø 470mm), 1/8", 500 bar

Optional: Artikel Nr. 82.941 (ø 470mm), 1/4", 500 bar

Optional: Artikel Nr. 82.9069 (ø 450mm), 1/8", 500 bar

Qualitäts - Räder

INOX-Lenkrollen ø 60mm mit Montagewinkel ermöglichen ein einfaches Bewegen des Flächenreinigers auch bei engen Platzverhältnissen.



INOX-Lenkrolle

Artikel Nr. 80.912

Schweizer Entwicklung

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreien Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht eine lange Lebensdauer.



DYCI Drehgelenk (275 bar) Drehgelenk (500 bar)

Artikel Nr. 55.253

Artikel Nr. 55.263

Bezeichnung	Art. Nr.	ø	Gewicht	Drehgelenk	Rotorarme	HD-Düsen	HD-Pistole	Edelstahlrollen
FL-CG 520	80.750	520	10.3kg	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	--
FL-CR 520	80.751	520	12.0kg	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	4x ø 60
FL-RY 520*	80.158	520	11.5kg	1x DYDI	2x 1/8" NPTF	--	--	4x ø 60
FL-RY 750*	80.358	750	13.5kg	1x DYDI	3x 1/8" NPTF	--	--	4x ø 60
FL-CR 750	80.752	750	15.5kg	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	3x 1503	1x	4x ø 60

* Druck: 500 bar / Eingang G1/4" M