

- ✓ Höhen- und Breitenverstellbar
- ✓ Qualitätsdrehgelenk integriert
- ✓ Für professionelle Reinigungsarbeiten
- ✓ Einsatzbereit geliefert



TECHNISCHE DATEN

Druck 275 / 500 bar
Temperatur 120°C
Eingang M22x1.5-M
 G1/4" F




DR-520

FEATURES

Höhen und Breitenverstellung

Ermöglicht die Anpassung an die unterschiedlichen Dachbeschaffenheiten, um eine optimale Reinigung zu erzielen. Einstellbar bis zu 90mm in der Breite und maximal 33mm in der Höhe.



Sicherheits-Öse

Zur Sicherung des Dachreinigers ist die Sicherheits-Öse als Anschlussmöglichkeit für ein Sicherungsseil mit Karabinerhaken vorgesehen.



Manometer

Das Manometer dient der Drucküberwachung bei der Reinigung der unterschiedlichen Dachvarianten.



Kugelhahn

Um den Wasserhochdruckzufluss ein- oder auszuschalten.



Hochpräzisions Rotorarm

Der in einem automatisierten Schweißverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.



2cw2 (2 Arme / 2 Düsen / 275 bar)
 Artikel Nr. 82.942 1/8" (ø 470mm)
 Artikel Nr. 82.975 1/4" (ø 470mm)

2cw2 (2 Arme / 2 Düsen / 500 bar)
 Artikel Nr. 82.941 1/4" (ø 470mm)

Fusschalter

Für den sicheren Betrieb auf dem Dach wird empfohlen den Dachreiniger mittels des Fusschalters ein- und auszuschalten.



Art. Nr. 80.987

Schweizer Entwicklung

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreien Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination garantiert eine lange Lebensdauer.



DYU Drehgelenk (500 bar)
 Artikel Nr. 59.916

DYT Drehgelenk (350 bar)
 Artikel Nr. 59.907

Bezeichnung	Art. Nr.	ø	Breite	Höhe	Gewicht	Rotorarm	HD-Düsen
DR-520	80.651	520	550-640	195-228	14.5kg	2x 1/8" NPTF	---
DR-520*	80.662	520	550-640	195-228	14.5kg	2x 1/8" NPTF	---

* Druck: 500 bar / Eingang G1/4" F