

- ✓ Auch als 500bar Version erhältlich
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Qualitätsdrehgelenk integriert
- ✓ Einsatzbereit geliefert



**TECHNISCHE DATEN**

**Druck** 275 / 500 bar  
**Temperatur** 120°C  
**Eingang** G3/8" F  
 G1/4" M



**FL-CR 750**



**FL-CR 520**

**FL-CG 520**

**FEATURES**

**Hochpräzisions Rotorarm**

Der in einem automatisierten Schweissverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.



**2cw2 (2 Arme / 2 Düsen)**

Artikel Nr. 82.942 (ø 470mm)

**3cw3 (3 Arme / 3 Düsen)**

Artikel Nr. 82.943 (ø 700mm)

Artikel Nr. 82.946 (ø 470mm), 1/8", 500 bar

Optional: Artikel Nr. 82.941 (ø 470mm), 1/4", 500 bar

Optional: Artikel Nr. 82.9069 (ø 450mm), 1/8", 500 bar

**Qualitäts - Räder**

INOX-Lenkrollen ø 60mm mit Montagewinkel ermöglichen ein einfaches Bewegen des Flächenreinigers auch bei engen Platzverhältnissen.



**INOX-Lenkrolle**

Artikel Nr. 80.912

**Schweizer Entwicklung**

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreien Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht eine lange Lebensdauer.



**DYCI Drehgelenk (275 bar) Drehgelenk (500 bar)**

Artikel Nr. 55.253

Artikel Nr. 55.263

Bezeichnung	Art. Nr.	ø	Gewicht	Drehgelenk	Rotorarme	HD-Düsen	HD-Pistole	Edelstahlrollen
<b>FL-CG 520</b>	<b>80.750</b>	520	10.3kg	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	--
<b>FL-CR 520</b>	<b>80.751</b>	520	12.0kg	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	4x ø 60
<b>FL-RY 520*</b>	<b>80.158</b>	520	11.5kg	1x DYDI	2x 1/8" NPTF	--	--	4x ø 60
<b>FL-RY 750*</b>	<b>80.358</b>	750	13.5kg	1x DYDI	3x 1/8" NPTF	--	--	4x ø 60
<b>FL-CR 750</b>	<b>80.752</b>	750	15.5kg	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	3x 1503	1x	4x ø 60

\* Druck: 500 bar / Eingang G1/4" M