

- ✓ Zusatzlanze für unzugängliche Ecken
- ✓ Robuste Konstruktion
- ✓ Höhenverstellbar
- ✓ Qualitätsdrehgelenk integriert
- ✓ Einsatzbereit geliefert



TECHNISCHE DATEN

Druck 275 bar
Temperatur 120°C
Eingang G3/8" F



FL-PH 750



FL-PH 520

FEATURES


Zwei Werkzeuge in einem

Die Lanze lässt sich einfach an die bestehende HD-Pistole anschließen. Eine ideale Ergänzung, um Stellen zu reinigen, die für den Flächenreiniger nicht zugänglich sind.



Höhenverstellbar

Beste Reinigungsergebnisse durch ein höhenverstellbares Gehäuse. Edelstahlrahmen für zusätzliche Stabilität.



INOX-Lenkrolle (Premium Qualität)

Durch vier 100mm Edelstahlrollen lässt sich der Flächenreiniger mit Leichtigkeit bewegen.

Artikel Nr. 80.956

Hochpräzisions Rotorarm

Der in einem automatisierten Schweißverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.



2cw2 (2 Arme / 2 Düsen)

Artikel Nr. 82.942 (ø 470mm)

3cw3 (3 Arme / 3 Düsen)

Artikel Nr. 82.943 (ø 700mm)

Optional: Artikel Nr. 82.9069 (ø 450mm), 1/8"

Schweizer Entwicklung

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreien Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht eine lange Lebensdauer.



DYCI Drehgelenk

Artikel Nr. 55.253

Bezeichnung	Art. Nr.	ø	Gewicht	Drehgelenk	Rotorarme	Lanzen-Düse	HD-Düsen	HD-Pistole	Edelstahlrollen
FL-PH 520	80.754	520	16.2kg	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	1x 1506	2x 1503	1x	4x ø 100
FL-PH 750	80.755	750	22.5kg	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	1x 1508	3x 1503	1x	4x ø 100