



BK



Tutti i modelli di Pompe della Serie BK sono disponibili con certificazione ATEX, su richiesta.
 Upon request, all models of BK pumps series are available with ATEX certification.



RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	PRESA DI FORZA SHAFT TYPE
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	905500	BKC 13/30 S	13.0	3.4	300	4350	10.0	7.5	10.5	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT
	906000	BKC 15/25 S	15.0	4.0	250	3625	9.6	7.2	10.5	
	905900	BKC 15/30 S	15.0	4.0	300	4350	11.5	8.6	10.5	
	906200	BKC 18/25 S	18.5	4.9	250	3625	11.9	8.9	10.5	
	906400	BKC 21/25 S	21.0	5.5	250	3625	13.4	10.0	10.5	
1750	425200	BKD 4.0/44 S	15.0	4.0	300	4350	11.5	8.6	10.5	
	909800	BKD 5.0/36 S	18.2	4.8	250	3650	11.7	8.7	10.5	

Tutti i modelli di POMPE sono disponibili con Presa di Forza Sinistra (L). Esempio : BKC 13/30 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft (L). Example : BKC 13/30 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

